

OPTIGRÜN WLP Plus

Triangel-afwateringsprofiel

Als drainageprofiel bij stortgoeddrainage (o.a. Perl LA). De profielen kunnen middels een kliksysteem gekoppeld worden. Ook toepasbaar bij enkellaagse extensieve begroeiingen en/of grindstroken.



Materiaal	Gerecyclede kunststof (ABS)
Kleur	Zwart
Afmeting	Lengte: 1090 mm (incl. eindpotten) Gebruikslengte: 1000 mm Breedte: 100 mm Hoogte: 50 mm
Doorsnede profiel	Half rond
Afvoervermogen	Bij 0,0% afschot ca. 1,13 l/sec Bij 1,0% afschot ca. 1,22 l/sec Bij 2,0% afschot ca. 1,24 l/sec Bij 3,0% afschot ca. 1,25 l/sec
Minimale afnamehoeveelheid	30 stuks
Hoeveelheid/leveringseenheid	1 doos à 30 stuks of 1 pallet à 10 dozen (300 stuks)
Verpakkingsmaat	Doos ca. 110 x 40 x 35 cm pallet ca. 120 x 80 x 150 cm
Leveringsvorm	Conform bestelling als pakketverzending, of op pallet via transport
Leveringsgewicht	Ca. 0,4 kg/stuk Ca. 12,0 kg/doos Ca. 155,0 kg/pallet
Dimensionering	Voor de precieze Dimensionering van het aantal, de onderlinge afstand en maximale stromingslengtes is een advies op maat door Optigrün vereist. Bij toepassing zonder vooraf overleg met Optigrün kan de werking niet gegarandeerd worden.

Toepassing

- Op dakoppervlakken met een dakhelling tot ca. 5°
- Ter ondersteuning van de afvoer van overtollig water in drainage- en substraatlagen met stromingsafstanden van meer dan 6 – 10 m
- Te combineren met Combi-controleschacht-plus, maxicontroleschacht, Triangel-verzamelkanaal type TSK en grindstroken

Bijzondere eigenschappen

- Gerichte afvoer van het overtollig water zonder weerstand
- Door de vorm van de profielen blijft er voldoende doorwortelbare ruimte over in het substraat
- Profielen komen niet naar boven, zoals bij ronde buizen
- Eenvoudige en variabele plaatsing

Bij de bovengenoemde gegevens gaat het om richtwaarden die onder laboratoriumomstandigheden werden verkregen. De waarden zijn onderhevig aan een bepaalde productietolerantie. De gegevens in deze productinformatie voldoen aan de technische kennis van Optigrün ten tijde van de publicatie. Het blijft Optigrün voorbehouden om deze op een bepaald tijdstip volgens nieuwe kennis aan te vullen en te wijzigen, alsmede de genoemde eigenschappen te modificeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor drukfouten.

Optigrün international AG

Am Birkenstock 15 – 19, 72505 Krauchenwies-Göggingen
Tel. +49 7576 772-0, Fax +49 7576 772-299, info@optigruen.de

Optigrün Benelux

Koperslager 33, 3861 SJ Nijkerk
Tel. +31 33 - 463 56 81, info@optigroen.nl